

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: SELLADOR ACRÍLICO BLANCO CELCO

CÓDIGO: **P4302**



### DESCRIPCIÓN:

Sellador Acrílico de gran adherencia y resistencia a la alcalinidad. Su color blanco ayuda a ocultar el tono gris del cemento. Sella poros, afina la superficie y reduce el consumo de pintura final. Protección anti-hongos y anti-algas. Libre de plomo, mercurio y cromo hexavalente. Alto desempeño para uso profesional.

### USOS:

Se utiliza para sellar superficies de concreto nuevo, o repellos, antes de aplicar pintura de látex o de aceite. También para sellar superficies de revestimientos, ladrillo, fibrocemento y otros materiales de tipo "muro seco" (dry wall).

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Acrílica Estireno
% Sólidos por peso	45 – 47
% Sólidos por volumen	28 – 30
Tiempo de Secado	2 horas
Tiempo para Repintar	4 horas
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o aplicador airless
Dilución	Este producto viene listo para aplicar. En caso necesario, diluya con un máximo de un 10% de agua limpia y agite vigorosamente hasta homogenizar.
Viscosidad	95 – 105 KU
# de manos recomendadas	1 mano

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

Rendimiento a un espesor seco de 25,4 micras o una milésima de pulgada (1 mils): 30 – 35 m<sup>2</sup>/gal.

Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

### INDICACIONES DE APLICACIÓN:

**CONCRETO NUEVO:** Dejar fraguar el repello por un tiempo mínimo de 30 días, humedeciendo con frecuencia para evitar reventaduras y ayudar a lavar sales alcalinas. Aplicar una mano de Sellador Acrílico Blanco, P-4302, antes de aplicar la pintura final. Esto promueve una mayor adhesión del sistema total, protege de la alcalinidad, reduce el consumo de pintura y alarga la vida del acabado.

**REPINTES:** Eliminar previamente toda pintura vieja que esté en mal estado o tenga problemas de adhesión. Ráspela con espátulas o bien despréndala con hidrolavadora a presión (water blaster). Elimine hongos y algas con solución fungicida comercial para paredes, o bien con una mezcla 1:1 de agua jabonosa e hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa). Enjuague con agua abundante para remover los restos de solución fungicida. Rellene reventaduras pequeñas con pasta para grietas. Aplique una mano de Sellador Acrílico Blanco de CELCO, código P-4302, y luego dos manos de la pintura de su elección.

No aplicar este sellador en repintes sobre pintura de aceite.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN:** Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar la solución fungicida. Estas sustancias son oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

Fecha de Actualización: 26 de junio de 2004