

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: REMOVEDOR DE PINTURA

CÓDIGO: LÍNEA **600**



Descripción:

Producto compuesto a partir de diclorometano (cloruro de metileno), alcohol metílico (metanol), amoníaco, carboximetilcelulosa, parafinas y tensoactivos.

Usos:

Es utilizado principalmente en la remoción de adherencias de tipo resinoso, barnices epóxicos, alquídicos y poliuretánicos y otros recubrimientos.

Aplicación:

Aplíquese con brocha hasta formar una capa de 1 mm de espesor. Espere de 10 a 15 minutos.

Elimine con una espátula todas las adherencias removidas de la superficie.

Aplicación con inmersión:

Coloque la cantidad suficiente de Removedor de Pintura Celco en una bandeja plástica o metálica sin recubrimiento.

Sumerja las piezas a limpiar en el Removedor de Pintura Celco por un mínimo de 10 minutos.

Posteriormente elimine los residuos mecánicamente con ayuda de un cepillo, detergente líquido y agua de lavado.

Enjuague las piezas con alcohol isopropílico.

Precauciones:

Producto inflamable.

Producto nocivo por inhalación e ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener el recipiente bien cerrado.

Evite respirar los vapores del producto, así como su contacto con la piel.

Evite abrir el envase bruscamente, pues las condiciones variables de temperatura pueden haber generado presiones internas.

Retire la tapa lentamente.

Utilizar anteojos de seguridad y guantes de látex.

Especificaciones:

Viscosidad: 7500 – 9500 cps

Peso por galón: 4.48 galones por litro

Densidad: 1.18 kg / litro