

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

DILUYENTE EPOXICO

CÓDIGO: PID 185



DESCRIPCIÓN:

Diluyente diseñado especialmente para el adelgazamiento de pintura epoxy de secado lento.

Ingredientes:

Hidrocarburos aromáticos, cetonas y alcoholes.

Apariencia:

Líquido incoloro de olor característico

Peso por galón:

3,10-3,15 kg / galón

Densidad 0,82-0,83 kg / litro

Punto de Inflamación: 21,5 °C

Intervalo de Ebullición: no disponible °C

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, anteojos de seguridad y mascarilla para vapores orgánicos.

PRECAUCIONES: Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. El contacto frecuente con la piel puede causar dermatitis. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, salir del área y respirar aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y presente esta hoja técnica. Teléfono de emergencia del Centro Nacional de Intoxicaciones: 233-1028. Emergencias: 911.

Fecha de Actualización: 13 de setiembre de 2007